

Bester U-Wert mit Sonnenschutz

Weißglas Variante

**max. Fläche / Glasstärke:**

bis 1,8 m<sup>2</sup> = 8,3 mm  
1,8 - 2,7 m<sup>2</sup> = 10,3 mm  
größer 2,7 m<sup>2</sup> = 12,3 mm



	BENGglas	BENGglas	BENGglas	BENGglas
U-Wert Glas	0,49	0,41	0,40	0,34
Beschichtung Low-E	US 1.10	S1.10	D80	S70
Lichttransmission (LTA)	83%	78%	70%	68%
G-Wert	0,68	0,58	0,39	0,33
Glasstärke	8,3 mm	8,3 mm	8,3 mm	8,3 mm
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Vorgespanntes Glas (ESG)	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre
Hybrid Isolierglas möglich	Ja	Ja	Ja	Ja
Verbundglas-Option (EVA / PVB-Folie)	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Schalldämmwert RwdB Klasse 3	36 (+/-2)	36 (+/-2)	36 (+/-2)	36 (+/-2)
Abstand Micropillare	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Farbiger Rand inkl. Absorptionstreifen	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Absortion / Getter	Streifen	Streifen	Streifen	Streifen
Sichtbare Vakuummkappe	Nein	Nein	Nein	Nein
Mindestberechnungsfläche	0,3	0,3	0,3	0,3
Mind. Größe in mm	200 x 230	200 x 230	200 x 230	200 x 230
Max. Größe in mm	2.350 x 4.150	2.350 x 4.150	2.350 x 4.150	2.350 x 4.150

